

Ausschreibungstext Keller-Lüftungsteuerung 10-bx



Bauvorhaben:

Pos. Menge
(bitte eintragen,
wenn nicht
vorgegeben)

Keller-Lüftungssteuerung Typ 10-bx
Taupunkt-Lüftungssteuerung, inkl. Steuereinheit, 2 Sensor-
Kabel á 10 Meter sowie Außen- und Innensensor

EP Netto

GP Netto

Art.Nr.: **bbx0502**

Sensoren ermitteln r.F. und Temperatur zur Ermittlung der absoluten Feuchte (g/m³). Steuerung setzt Lüfter nach vorgegebenem Zyklus immer nur dann in Betrieb, wenn die Außenluft geeignet ist, innen zu trocknen.

Technische Daten:

elektrischer Anschluss	220 - 240 V ~ (Steckerzerteil)
Leistungsaufnahme inkl. Netzteil	< 10 W
externer Anschluss (potentialfreier Kontakt)	Max.1800 W
Schutzart	Schutzklasse 2
Frostschutz (regelbar)	AN/AUS (Standard AN)
Frostschutztemperatur (regelbar)	0 – 15°C (Standard 5°C)
Laufzeit (regelbar)	0 – 60 Minuten (Standard 10 Minuten)
Pausenzeit (regelbar)	0 – 60 Minuten (Standard 10 Minuten)
Schaltdifferenz (innen/außen)	0,5 g/m ³
Arbeitszeit von (Uhrzeit) (regelbar)	0.00 Uhr – 23.30 Uhr
Mindestluftfeuchte (regelbar)	0 – 100%
Höchsttemperatur (regelbar)	0 – 40°C
Zwangslüftung (regelbar)	0 – 120 Minuten (3 Intervalle einstellbar)
Vermieter-PIN / Master-PIN	Ja, freiwählbar / auf Anfrage
Abmessung Wandgehäuse	155×160×50 mm

Sensor:

Sensorkabel, Standardlänge	10 m
optional Sensorkabelverlängerung mit Koppelmodul erhältlich	10 m
Messbereich relative Feuchte	0 – 100%
Messbereich Temperatur	–40 bis +125°C
Toleranzen Feuchte / Temperatur	2% r.F. / 0,3°C
Abmessung (HxBxT)	40×64×24 mm

Je nach Eingabe der Parameter optimierbar für Wäsche-Trockenräume, Weinkeller-Lüftung, Wintergarten-Lüftung sowie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.

Herstellergarantie: 2 Jahre

Firma Keller-Doktor

Inh. Eberhard Schenk
Klinglerstraße 16
72116 Mössingen
Telefon: 07473 / 95 12 973
E-Mail: info@keller-doktor.de
Internet: www.keller-doktor.de